

B2000-FLOW/FoT

En Svensk produkt

bättre traditionell flödesmätning



Går att få med tryckgivare (FoT, flöde & tryck)

Alltid lättåtkomligt

Brunn i stryktålig och formstabil PP

Invändig diameter 1000mm (alt 1200, 1400)

Djup enligt önskemål

För flödesmätare DN65- DN300

Möjlighet till avstängning före och efter

Täta anslutningar*

Provtryckt från fabrik

Anslutningar enligt önskemål (PE)

Monteringskoppling för enklare underhåll



Exempel på lösning med 1 st magnetiskt induktiv flödesmätare med separat monterad display. Ovan, låsbart isolerlock på kona.

B2000-FLOW / FoT (flöde o tryck)

Material : PP

Dimension: 1000mm inv (finns även i 1200 samt 1500mm)

Djup : 1,3m - 6m (std 1.75m)

Locklösning : Låsbart lock eller Dexel

Givare : Siemens MAG flow standard, eller enligt önskemål.

Gems 0-10bar standard på "FoT", eller enligt önskemål.

Anslutningar : PE eller enligt önskemål

Övrigt : Ventil före och efter givare vid behov, täta

brunnsgenomföringar, inbyggd korrosionsbeständig stege med halksäkring, konöppning ca 630mm. Dubbelbotten med fackverk som standard.

Tillval :

Fast dexel D800

Flytande dexel D800

Avbärningsplatta betong
(endast för 1200/1400)

Läckagelarm

Logger för fjärravläsning

Tryckgivare(standard vid FoT)

*Förutsätter korrekt installation enligt anvisningar

Rekommenderas till -

Flödesmätning av stamledningar
dricksvatten, dagvatten, spillvatten.
Områden där CT godkänd debitering krävs.