

# BRIMARK L1

Svensktillverkat

## smidiga starka lock



Lock i homogen PE (dim. 600-1000)

För brunnar med inv d 400 -1000 mm

Lätt att anpassa

Snabbt och smidigt att öppna

Låsbart med låsmutter vid behov av extra säkerhet.

### L1 locklösning

Material : PE (PP i dim 400, BAYDUR i D630i),  
Hållare och fästdetaljer i Syrafast RF alt. 2330

Dimension: 400 (450mm) 600 (680mm), 800 (900mm)  
1000mm (1080mm), 630i (695mm)

Tjocklek : 15mm (9mm för D400, 65mm för Baydur D630)

Locklåsning : Mutter M8 nyloc

Isolering : Tillval

Hållare : 2x syrafast RF (monteras med M5 skruv)

Stag : Syrafast RF (alternativt 2330)

Övrigt : Går att få med olika lång låsstång för passning i brunnar med sluttande kondel eller för montering av isolering.

Locktätning finns som tillval.

### Tillval :

Locktätning  
Låsmutter (L1)  
Fallskydd

Mått angivna i mm.

Lock	Max inv. mått brunn	Lockets		Vikt	material	Stag + konsol	
		ytermått	tjocklek			material	material
L1 400	400	450	9	2,1 kg	PP	2330	
L1 600	600	680	15	5,4 kg	PE	2348	
L1 630	630	680	15	5,4 kg	PE	2348	
L1 800	800	900	15	9,3 kg	PE	2348	
L1 1000	1000	1080	15	13,5 kg	PE	2348	

# BRIMER

0479-10025

[www.brimer.com](http://www.brimer.com)

[info@brimer.com](mailto:info@brimer.com)